


9 | BS 300/60 SH



□ 0°	255	230	300x180	3~	1 0.2	1.5/1.8	35/70	mm. 300	H 27	320	B 1050
▤ 45°	210	190	200x160	3~	1	1.5	18÷110	s	0.9		L 1700
▥ 60°	135	110	130x100					L	2765		H 1860
											h 940

dm DELAHENTY MACHINERY PTY. LTD.
Machine Tool Merchants

14 Parkhurst Drive Knoxfield Victoria Australia 3180
Tel: (03) 9800 1544 Fax: (03) 9800 1344
www.delahenty.com.au



- Segatrice a nastro semiautomatica idro-pneumatica per tagli da 0° a 60° sinistra.
- Morsa frontale fissa pneumatica, altezza ganasce 130 mm
- Battute registrabili a 0°, 45° e 60° sinistra e graduazione per bloccaggio su angoli diversi
- Regolazione frontale della tensione del nastro e microinterruttore di controllo
- Nastro bimetallico, tensione nastro 1700 kg/cm²
- Pattini guidalama con inserti in metallo duro, cuscinetti supplementari anteriori per allineamento nastro
- Arco in ghisa con sezione tubolare, pulegge diametro 320mm
- Nuovo carter coprilama incernierato per una facile e rapida sostituzione della lama
- Dispositivo per l'avvicinamento rapido al materiale e rilevamento del punto di inizio taglio (tastatore).
- Controllo idraulico velocità discesa arco
- Selettore per l'impiego manuale in assenza di alimentazione pneumatica
- Fermo barra regolabile
- Interruttore generale lucchettabile con bobina di minima tensione, pulsante d'emergenza, protezione termica e magnetica salvamotore, amperometro assorbimento motore lama
- Basamento con serbatoio ed elettropompa per lubrorefrigerazione
- Possibilità di connessione a un pedale per avviamento ciclo di taglio
- Utensili d'uso e manuale per istruzioni, manutenzione e ricambi
- Conforme alle Norme di Sicurezza CEE e alle norme di compatibilità elettromagnetica (EMC)
- Equipaggiamento elettrico a NORMA EN60204-1, EN55011, EN50082-2
- **IMBALLAGGIO IN CARTONE RIGIDO SU PALLET INCLUSO.**



- Hydro-pneumatic semiautomatic bandsaw, mitre cutting from 0° to 60° left
- Pneumatic vice, jaws height 130 mm
- Easy stops at 0°, 45° and 60° left; graduated plate to identify different angles
- Adjustment of the blade tension from the front side of the sawframe, checked by an end-stroke
- Blade tension 1700 kg/cm²
- Blade guides with hard metal pads, additional bearing for blade alignment
- Cast-iron sawframe with tubular section, pulleys 320mm diameter
- New blade guard which allows an easy and quick replacement of the blade
- Mechanical device (position sensor) that allows the sawframe to lower quickly toward the material and detect automatically the start-cut point
- Hydraulic control of the sawframe down-feed
- Selector for manual use in case the pneumatic supply is missing
- Adjustable length stop
- Main switch with minimum tension coil, emergency button, thermic and magnetic motor protection, motor absorption device
- Floor stand with coolant tank and electro-pump
- Possibility to connect a pedal to start the cutting cycle
- Tools and user's book
- In compliance with CEE Safety and Electro-magnetic Compatibility Norms (EMC)
- Electrics according to the Norms EN60204-1, EN55011, EN50082-2
- **CARTON BOX PACKING INCLUDED**