

# YING LIN CIRCULAR SAWING MACHINE

## 穎霖金屬圓鋸機



### 產品系列

- 手動型 275.315D.360.370T
- 氣動型 275P.315P.370P
- 半自動型 自動夾鉗·進刀·退刀  
275YL.300YL.315YL.325YL.400YL
- 全自動型 自動進料·夾鉗·進刀  
退刀·計數·自動連續循環動作  
300YM.355YM.315YM.400YM

■ 275YL半自動型  
SEMI-AUTOMATIC TYPE

**dm** DELAHENTY MACHINERY PTY. LTD.  
Machine Tool Merchants

14 Parkhurst Drive Knoxfield Victoria Australia 3180  
Tel: (03) 9800 1544 Fax: (03) 9800 1344  
www.delahenty.com.au



穎霖機械工業股份有限公司

YING LIN MACHINE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

廠址：台南縣永康工業區環工路46號

No.46, Hwan-Gong Rd., Yung-Kang Industrial District, Tainan Hsien Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-6-2335281 . 2335288 . 2335271 Fax: 886-6-2335291 . 2335341

E-mail: a2213168@ms14.hinet.net internet: http://www.yinglin.com.tw

### 規格 SPECIFICATIONS

型 式	275YL	300YL	300YM	315YL	315YM	325YL
鋸片驅動馬達	H型 1.5/3.0HP 2/4極 50/60HZ L型 1.0/1.5HP 4/8極 50/60HZ (特別指定)	H型 1.5/3.0HP 2/4極 50/60HZ L型 1.0/1.5HP 4/8極 50/60HZ (特別指定)	H型 1.5/3.0HP 2/4極 50/60HZ L型 1.0/1.5HP 4/8極 50/60HZ (特別指定)	H型 1.5/3.0HP 2/4極 50/60HZ L型 1.0/1.5HP 4/8極 50/60HZ (特別指定)	3/4HP 2/4極 50/60HZ	3/4HP 2/4極 50/60HZ
鋸片轉速	H型 60HZ 120/60rpm (標準) 50HZ 100/50rpm	H型 60HZ 52/105rpm (特別指定) 50HZ 43/86rpm	H型 60HZ 52/105rpm (標準) 50HZ 43/86rpm	H型 60HZ 52/105rpm (標準) 50HZ 43/86rpm	L型 60HZ 35/70rpm (標準) 50HZ 29/58rpm (標準)	L型 60HZ 35/70rpm (標準) 50HZ 29/58rpm (標準)
	L型 60HZ 60/30rpm (特別指定) 50HZ 50/25rpm	L型 60HZ 35/75rpm (標準) 50HZ 29/58rpm	L型 60HZ 35/70rpm (特別指定) 50HZ 29/58rpm	L型 60HZ 35/70rpm (特別指定) 50HZ 29/58rpm	M型 60HZ 60/120rpm (特別) 50HZ 50/100rpm (特別)	M型 60HZ 60/120rpm (特別) 50HZ 50/100rpm (特別)
頭部迴轉角度	90°/45°	L45°/90°/R45°	90°	90°/45°	90°	L45°/90°/R45°
虎鉗型式	雙邊虎鉗	單邊虎鉗	雙邊虎鉗	雙邊虎鉗	單邊虎鉗	單邊虎鉗
冷卻泵馬達	1/8HP	1/8HP	1/8HP	1/8HP	1/8HP	1/8HP
虎鉗最大夾持	110mm	125mm	125mm	125mm	150mm	150mm
使用鋸片	HSS #250mm-#275mmx#32mmx2	HSS #250mm-#300mmx#32mmx2	HSS #250mm-#315mmx#32mmx2	HSS #250mm-#315mmx#32mmx2	HSS #250-#360mmx#32mmx2 標準 #300mm 特別 #360mm	HSS #250-#400x#32 標準 #300-350 特別 #360-400
鋸片銷孔	2孔/ #11mm/PCD63	2孔/ #11mm/PCD63	2孔/ #11mm/PCD63	2孔/ #11mm/PCD63	2孔/ #11mm/PCD63	2孔/ #11mm/PCD63
送料長度	—	—	5-700mm 10-1400mm (2次送料)	—	5-610mm (2次送料) 5-1240mm	—
使用空壓壓力	6kg/cm <sup>2</sup> /120L/min	—	6kg/cm <sup>2</sup> /120L/min	6kg/cm <sup>2</sup> /120L/min	—	7kg/cm <sup>2</sup> /120L/min (特別指定)
油壓桶馬達	—	—	2HP4P (特別指定)	—	2HP4P	2HP4P
使用油壓壓力	—	—	20kg/cm <sup>2</sup> (特別指定)	—	20kg/cm <sup>2</sup>	20kg/cm <sup>2</sup>
機械尺寸	1300x1100x1350	1300x1100 x1350	1300x1150 x1500	2200x1200 x1600	1300x1050x1500	1950x1300x2000
機械重量	270kgs	260kgs	310kgs	660kgs	310kgs	850kgs
						450kgs

●標準附件：馬達及開關、冷卻系統、長短調整桿、調整工具。

●特別附件：鋸片、活動安全護蓋。

●本公司隨時在進行研究改進的工作，因此保有隨時更改設計，規格尺寸及機械機構之權利 不另行通知。