

YING LIN CIRCULAR SAWING MACHINE

穎霖金屬圓鋸機

產品系列

- 手動型 275.315D.360.370T
- 氣動型 275P.315P.370P
- 半自動型 自動夾鉗·進刀·退刀
275YL.300YL.315YL.325YL.400YL
- 全自動型 自動進料·夾鉗·進刀
退刀·計數·自動連續循環動作
300YM.355YM.315YM.400YM



275YL 半自動型
SEMI-AUTOMATIC TYPE

dm DELAHENTY MACHINERY PTY. LTD.
Machine Tool Merchants

14 Parkhurst Drive Knoxfield Victoria Australia 3180
Tel: (03) 9800 1544 Fax: (03) 9800 1344
www.delahenty.com.au



穎霖機械工業股份有限公司

YING LIN MACHINE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

廠址：台南縣永康工業區環工路46號

No.46, Hwan-Gong Rd., Yung-Kang Industrial District, Tainan Hsien Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-6-2335281, 2335288, 2335271 Fax: 886-6-2335291, 2335341

E-mail: a2213168@ms14.hinet.net internet: http://www.yinglin.com.tw

規格 SPECIFICATIONS

型 式	275YL	300YL	300YM	315YL	315YM	325YL
鋸片驅動馬達	H型 1.5/3.0HP 2/4極 50/60HZ L型 1.0/1.5HP 4/8極 50/60HZ (特別指定)	H型 1.5/3.0HP 2/4極 50/60HZ L型 1.0/1.5HP 4/8極 50/60HZ (特別指定)	H型 1.5/3.0HP 2/4極 50/60HZ L型 1.0/1.5HP 4/8極 50/60HZ (特別指定)	H型 1.5/3.0HP 2/4極 50/60HZ L型 1.0/1.5HP 4/8極 50/60HZ (特別指定)	3/4HP 2/4極 50/60HZ	3/4HP 2/4極 50/60HZ
鋸片轉速	H型 60HZ 120/60rpm (標準) L型 60HZ 60/30rpm (特別指定) 50HZ 50/25rpm	H型 60HZ 52/105rpm (特別指定) L型 60HZ 35/75rpm (標準) 50HZ 29/58rpm	H型 60HZ 52/105rpm (標準) L型 60HZ 35/70rpm (特別指定) 50HZ 29/58rpm	H型 60HZ 52/105rpm (標準) L型 60HZ 35/70rpm (特別指定) 50HZ 29/58rpm	L型 60HZ 35/70rpm (標準) 60HZ 29/58rpm (特別) M型 50HZ 50/100rpm (特別) H型 60HZ 90/180rpm (特別) 50HZ 75/150rpm	L型 60HZ 35/70rpm (標準) 60HZ 29/58rpm (特別) M型 50HZ 50/100rpm (特別) H型 60HZ 90/180rpm (特別) 50HZ 75/150rpm
	90°/45°	L45°/90°/R45°	90°	90°/45°	90°	L45°/90°/R45°
虎鉗型式	雙邊虎鉗	單邊虎鉗	雙邊虎鉗	雙邊虎鉗	單邊虎鉗	單邊虎鉗
冷卻泵馬達	1/8HP	1/8HP	1/8HP	1/8HP	1/8HP	1/8HP
虎鉗最大夾持	110mm	125mm	125mm	125mm	150mm	150mm
使用鋸片	HSS φ250mm-φ275mm×φ32mm×2	HSS φ250mm-φ300mm×φ32mm×2	HSS φ250mm-φ315mm×φ32mm×2	HSS φ250-φ360mm×φ32mm×2 標準 φ300mm 特別 φ360mm	HSS φ250-φ400×φ32 標準 φ300-350 特別 φ360-400	HSS φ250-φ400×φ32 標準 φ300-350 特別 φ360-400
鋸片鋼孔	2孔/φ11mm/PCD63	2孔/φ11mm/PCD63	2孔/φ11mm/PCD63	2孔/φ11mm/PCD63	2孔/φ11mm/PCD63	2孔/φ11mm/PCD63
送料長度	—	—	5-700mm 10-1400mm (2次送料)	—	5-610mm (2次送料) 5-1240mm	—
使用空壓壓力	6kg/cm ² /120L/min	—	6kg/cm ² /120L/min	6kg/cm ² /120L/min	—	7kg/cm ² /120L/min (特別指定)
油壓桶馬達	—	—	2HP4P (特別指定)	—	2HP4P	2HP4P
使用油壓壓力	—	—	20kg/cm ² (特別指定)	—	20kg/cm ²	20kg/cm ²
機械尺寸	1300x1100x1350	1300x1100 x1350	1300x1150 x1500	2200x1200 x1600	1300x1050x1500	1950x1300x2000
機械重量	270kgs	260kgs	310kgs	660kgs	310kgs	450kgs

●標準附件：馬達及開關、冷卻系統、長短調整桿、調整工具。

●特別附件：鋸片、活動安全護蓋。

●本公司隨時在進行研究改進的工作，因此保有隨時更改設計，規格尺寸及機械機構之權利 不另行通知。